



گیت بار نوعی گیت شیشه ای یک طرفه است که به منظور عبور معلولین (ویلچر) و یا جابجایی بار در کنار گیت های تردد افراد مورد استفاده قرار می گیرد. مسیرهای ورود و خروج این گیت به منظور سهولت تردد معلولین و عبور بار به صورت مسطح طراحی می گردد. باز و بسته شدن این گیت ها معمولا توسط اپراتور (نگهبان) و از طریق ریموت کنترلر انجام می شود. همچنین به منظور امنیت بیشتر و ثبت گزارش باز و بسته شدن آن، امکان اتصال دستگاه های کنترل تردد به گیت وجود دارد. گیت بار از پایه استیل و صفحه شیشه ای تشکیل شده است. موتور و تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی در پایه قرار دارد.

## ویژگی ها

- عملکرد بدون صدا
- کیفیت بالای بدنه (استیل ضد زنگ SUS304)
- مکانیزم پیشرفته در عملکرد موتور و گیربکس
- آزاد شدن خودکار در زمان قطعی برق
- امکان اتصال به باتری و UPS

## کاربرد

- کنترل تردد معلولین
- کنترل ورود و خروج کالا به سازمان
- اتصال به سیستم کنترل تردد
- کنترل نظم و ترافیک ورودی و خروجی

## مشخصات فنی

AC 100 to 120V/200 to 240V, 50/60Hz	برق مصرفی
۰ الی ۶۰ درجه سانتی گراد	دمای استاندارد محیط عملکرد
۰ الی ۹۵ درصد	رطوبت استاندارد محیط عملکرد
داخلی / بیرونی (سرپوشیده)	محیط استاندارد عملکرد
۵۵۰ میلی متر	عرض راهرو
SUS304 Stainless Steel	جنس بدنه
شیشه با ضخامت ۱۲ میلی متر	جنس باله
دارد	ریموت کنترلر

